



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 07/2016

1. Producent wyrobu budowlanego: **Spółdzielnia Inwalidów „METAL”**
ul. Wybickiego 5, 77-100 Bytów
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Zamki: ZT72n55, ZMT72-55, ZTn72-55-24,**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKW i U: 25.72.12.0**
4. Przeznaczenie i zakres zastosowań wyrobu budowlanego: **do drzwi z pcv, drewnianych, aluminiowych i stalowych.**
5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 12209:2005/AC:2006 „Okucia budowlane – Zamki – Zamki mechaniczne wraz z zaczepami – Wymagania i metody badań.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- z osłoną chroniącą przed wierceniem

Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję i temp.	Zabezpieczenie	Obszar zastosowania	Sposób uruchamiania i ryglowania	Typ działania trzpienia	Identyfikacja klucza
3	M	5	1	0	F	5	B	C	2	1

Kategoria użytkowania – 3: użytkowanie przez publiczność z niską motywacją do uważnego posługiwania się drzwiami, przy wysokim prawdopodobieństwie występowania niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych. **Trwałość** – M: obciążenie zapadki 200 000 cykli z siłą 25 N. **Masa drzwi** – 5: do 200 kg (siła zamykania 25 N). **Odporność ogniowa** – 1: dopuszczone do zastosowania w zestawach drzwiowych przeciwpożarowych/dymoszczelnych. **Bezpieczeństwo** – 0: brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa. **Odporność na korozję** – F: wysoka odporność na korozję (od – 20 °C do + 80 °C). **Zabezpieczenie** – 5: wysokie zabezpieczenie, z odpornością na wiercenie. **Obszar zastosowania** – B: zamek wpuszczany, drzwi rozwierane. **Sposób uruchamiania i ryglowania** – C: zamek z wkładką bębnową, ryglowanie ręczne z zamknięciem pośrednim. **Typ działania trzpienia** – 2: zamek przeznaczony do współpracy z klamką bezsprężynową. **Identyfikacja klucza** – brak.

- bez osłony chroniącej przed wierceniem


Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję i temp.	Zabezpieczenie	Obszar zastosowania	Sposób uruchamiania i ryglowania	Typ działania trzpienia	Identyfikacja klucza
3	M	5	1	0	F	4	B	C	2	1

Kategoria użytkowania – 3: użytkowanie przez publiczność z niską motywacją do uważnego posługiwania się drzwiami, przy wysokim prawdopodobieństwie występowania niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych. **Trwałość** – M: obciążenie zapadki 200 000 cykli z siłą 25 N. **Masa drzwi** – 5: do 200 kg (siła zamykania 25 N). **Odporność ogniowa** – 1: dopuszczone do zastosowania w zestawach drzwiowych przeciwpożarowych/dymoszczelnych. **Bezpieczeństwo** – 0: brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa. **Odporność na korozję** – F: wysoka odporność na korozję (od – 20 °C do + 80 °C). **Zabezpieczenie** – 4: wysokie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie. **Obszar zastosowania** – B: zamek wpuszczany, drzwi rozwierane. **Sposób uruchamiania i ryglowania** – C: zamek z wkładką bębnową, ryglowanie ręczne z zamknięciem pośrednim. **Typ działania trzpienia** – 2: zamek przeznaczony do współpracy z klamką bezsprężynową. **Identyfikacja klucza** – brak.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań: **Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski. Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej z siedzibą na przy ul. S. Taczaka 12 w Poznaniu. Raport z badań nr LOW01-1764/14/Z00OWN**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punktach 5 i 6.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. **Wojciech Witak**
(podpis osoby upoważnionej)

Bytów, 01.09.2016 r.